



stage safety support bv

Type versie:	Anemometer SSS V1	
Behuizing:	PVC	
Afmetingen:	Hoogte incl rotor: 600 mm	Breedte: 125 mm diameter
Gewicht:	3,8 Kg	
Bevestiging:	Superclamb	
Safety:	Safety steel	
Stroomvoorziening:	Primair: 12V DC Li-Po accu	Secundair: 230V AC
Stroomafname:	Primair: NVT	Secundair: max 1.0 A
Laadcircuit:	230V AC converter → 12 V DC laadeenheid	
Accu capaciteit:	accu 100% → 72 tot max 96 uur	
Positiebepaling:	Via ingebouwde GPS ontvanger	
Datatransport:	M2M connectie, GPRS	
Sensor type:	3-cup rotor, reed switch/magneet	1 puls per rotatie
Rotor diameter:	150 mm	
Meetbereik:	1.34 m/s - 40.0 m/s	
Accuratie:	maximale afwijking +/- 4%	

windmetingen

Stage Safety Support bv

Nijverheidweg 25 4731 CZ Oudenbosch tel. +31 85 2030082 fax +31 85 2030089

info@stagesafetysupport.nl www.stagesafetysupport.nl

IBAN NL28RABO0306342235 BIC RABONL2U KvK 66397723 BTW NL8565.33.853.B01